

Wictor Hungária Kft

BIZTONSÁGI ADATLAP
44/2000 (XII. 27.) EÜM rendelet szerint

1. Vegyi anyag neve: Dolepren Rapid – 1904
Gyártó cég neve: Wictor SaP.
Cím: 25036 Palazzolo via Gardale. 24 ITALY
Tel: 00-39-030740-6215
Forgalmazó cég: WICTOR HUNGÁRIA KFT
cím: 1133 Budapest Pannónia u. 51/a
tel. / Fax: 349-46-13

2. Összetétel:

| Megnevezés | EU sz: | Összetétel | CAS szám | Vészjel | R mondatok |
|------------|-------------|------------|------------|---------|--------------|
| toluol | 203-625-9 | >30% | 108-88-3 | F,Xn | R11-20 |
| etilacetát | 607-022-005 | 5-15% | 141-78-6 | F,Xi | R11-36-66-67 |
| benzin | | 20-30% | 64742-49-0 | F,Xn | R11-65 |

egyéb összetevő k: polikloroprén. gyanták

3. Veszélyesség szerinti besorolás

44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet szerint jelölése:

- F: Tú zveszélyes
- Xn: Ártalmas
- R 11: Tú veszélyes
- R 20: Belélegezve ártalmas
- R 36: Szemizgató hatású
- R 66: Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdő károsodást okozhat
- R 67: Gő zök álmo sságot vagy szédülést okozhatnak

4. Első segélynyújtás:

Belélegzés esetén: A sérültet friss levegő re kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztető készüléket, lehető ség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni.

Bő rre jutáskor: Azonnal bő vízzel, szappannal le kell mosni. A szennyezett ruhadarabokat, cipő t, harisnyát azonnal le kell húzni, és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe jutáskor: Ha az anyag a sérült szemébe került, azonnal vízzel 10-15 percig kell öblíteni. Ehhez a szemhéját hüvelyk és mutatóujjunkkal szét kell húzni, és ezzel egyidejű leg a sérültnek minden irányban mozgatnia kell a szemét. Szakorvosnak meg kell mutatni.

Lenyelés esetén: Vízet itatni. Azonnal orvost kell hívni. Ne hánytassuk. A baleset helyszínére orvost kell hívni. A sérültet ne hagyjuk lehú lni. Esméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani.

5. Tú zveszélyesség:

A termék tú zveszélyes.

Tú zoltáshoz alkalmas anyagok: oltóhab, oltópor, CO2, vízpermet

Alkalmatlan anyagok: vízsugár

Veszélyes égéstermék:

A termék égésekor sósavgőzök keletkezhetnek.

Tűoltás csak megfelelő védőfelszereléssel végezhető.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyi védelem: Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről. Védőfelszerelés használata szükséges. Kerüljük az anyag bőrre ill. szembe jutását.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Elkerülendő az anyag szennyvízelvezető rendszerbe, élő vízbe, talajvízbe való juttatása.

Kiömlés esetén a terméket nem gyúlékony, nedvszívóképes anyaggal (mint pl. száraz föld, homok, örlött mészkő) fel kell itatni és zárt tartályba biztonságos helyre kell szállítani ártalmatlanításra. A szennyezett anyagot mint hulladékot kell kezelni a 13-as pontban leírtak szerint.

7. Kezelés és tárolás

A folyadék nagyon gyorsan párolog. Gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez. Forró felülettel nyílt lángtól meggyullad. Már kis energiájú elektrosztatikus szikra is meggyújthatja. Jól záródó edényben, tartályban (üveg vagy fém) lehet tárolni. Elektronikusan feltöltendő műanyag edényben nem tárolható!

Figyelmeztető táblák kihelyezése szükséges az alábbi felirattal:

"Fokozottan tűz és robbanásveszélyes! Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!"

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Zárt térben történő munkavégzéskor megfelelő légcserét kell biztosítani, szükség esetén alsó elszívó üzemeltetésével.

Munkahelyi légtérben megengedett határértékek:

toluol: AK érték: 190 mg/m³ Ck érték: 760 mg/m³

etilacetát: AK érték: 1400 mg/m³ Ck érték: 1400 mg/m³

Védőruha, védőkesztyű viselése szükséges.

A munkahelyen élelmiszert tárolni, étkezni, dohányozni tilos.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés: világossárga

Szag: oldószerekre jellemző

Lobbanáspont: -22 °C

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| Gőznyomás (kPa, mbar): | toluol: | 2,9 (29) |
| | etilacetát: | 10,24 (102,4) |
| | benzin: | kb.17 |
| Gyulladóképes elegy (térfogat%) | toluol: | 1,2...7,1 |
| | etilacetát: | 2,1...11,5 |
| | benzin: | 1,2...7,0 |

Oldékonyság: vízben oldhatatlan

Viszkózitás Brookfield RVT 5/20 3,6-3,9 Pas

10. Stabilitás és reakciókézség:

Rendeltetés szerinti felhasználás esetén veszélyes reakciót nem észleltek.

Magas hőmérsékletű, nyílt lángtól, szikraképződéstől óvakodni kell.

Tűz esetén sósavgőzök keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok

A termék a szemet, a bőrt és a nyálkahártyát irritálja, bőrön át felszívódhat, szenzibilizáló hatású.
Gőzeinek belélegzése narkotikus hatású, fejfájást, szédülést, bódultságot, hányingert okozhat.

12. Ökotoxicitás:

Élő vízbe, vízfolyásokba, közcsatornába és talajba juttatni tilos!
Vízminőségét veszélyeztető folyadék.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalosan engedélyezett gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A készítmény és maradékainak kezelésére a 2000. XLII törvény vonatkozik.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint):

ADR: 3

Csomagolási csoport: II

UN:1133

15. Szabályozási információk:

A címkén fel kell tüntetni az alábbi szimbólumokat:

F „Könnyen gyulladó” felirat lángnyelv piktogram.

Xn „Ártalmas” felirat, narancssárga alapon fekete andráskereszt.

R mondatok:

R11 Nagyon gyúlékony

R20 Belélegezve ártalmas

R36 Szemizgató hatású.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdő károsodást okozhat.

R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhat.

S-mondatok:

S2 Gyermek kezebe nem kerülhet.

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

S25 Kerülni kell a szembejutást

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S33 A statikus feltöltő és ellen védekezni kell.

S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

S53 Kerülni kell az expozíciót, használatához külön utasítás szükséges.

16. Egyéb:

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Dátum: 2005-01-01


WICTOR HUNGÁRIA KFT.
1133 Bp. Pannónia út 51/A
Telefon: 3244613
Faxszám: 10574072-2410
HVD: 42-0300003-31540014